

WÄRME



HYDRO

КОТЛОВАЯ ВОДА ИЗГОТОВЛЕНА
В СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЫ VDI 2035-2

WÄRME GIDRO ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВО ВСЕХ ТИПАХ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


- ◆ Не образует накипь на стенках теплообменника котла и системе отопления.
- ◆ Образует защитную пленку от образования коррозии на внутренних стенках теплообменника и системы отопления.
- ◆ Связывает активный кислород.
- ◆ Полный комплект функциональных присадок сохраняет эффективность работы котлового оборудования.

Кристаллизуется при температуре 0 С°

Состав: Деминерализованная вода, комплекс функциональных присадок.
ТУ 0132-004-56821654-2014. Срок хранения –3 года.

Производитель: ООО «АВТОТРЕЙДИНГ». Россия, 142000,
г. Домодедово, ул. 25 лет Октября, д. 12. Тел.: 8 (499) 789-42-16.

Не использовать как охлаждающую жидкость.



www.warme-rus.ru

ДАТА ВЫПУСКА / ПАРТИЯ № / ОБЪЕМ, л

Теплоноситель АВТ Гидро
ТУ 0132-004-56821654-2014
выпущен под торговой маркой Wärme

